

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa podestów scenicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

NAZWA OBIEKTU: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES OBIEKTU: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10

INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Trębickiego 10

Data opracowania : Luty 2019 r.

Zakup i dostawa podestów scenicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

Podesty sceniczne

- **rozmiar podestu** 2 x 1 m (ze wzmocnieniem) rama z profilu aluminiowego - 26szt
- **rozmiar podestu mniejszego** 1 x 1 m (ze wzmocnieniem) rama z profilu aluminiowego - 8szt
- **podłoże podestu** antypoślizgowe, wodoodporne podłoże podestu
- **waga maksymalna podestu 2x1m** (rama z podestem) do 35 kg
- **waga maksymalna podestu 1x1m** (rama z podestem) do 25 kg
- **nogi** nogi o solidnej konstrukcji z profilu aluminiowego minimum 40x40mm, lub rury 50x50mm o stałej wysokości wraz z podestem 75cm.
- **Nośność, obciążenie** minimum 500kg/m²
- **wysokość całkowita** 75cm – do wszystkich 34szt podestów (nóżki stałej długości, bez regulacji)
- **dotatkowe elementy**
 - bariera 2m - 10szt (wraz z mocowaniem),
 - bariera 1m – 4szt (wraz z mocowaniem),
 - łącznik uniwersalny do łączenia nóg klamra w ilości wystarczającej, (minimum 40szt),
 - łącznik klamra spinająca same podesty (jeżeli są konieczne) w ilości wystarczającej, (minimum 30szt),
 - osłona tekstylna **32mb** w kilku odcinkach wraz z mocowaniem, np. 8szt po 4m długości dopasowana do wysokości sceny 75cm.
 - schody 3kpl (do sceny o wysokości 75cm),
 - bariera do schodów (2kpl, czyli 4szt)
 - wózek transportowy do większych podestów o wymiarach 2x1m - 1szt

Opis ogólny:

Podesty sceniczne w wymiennymi nogami na każdą okoliczność i chowane do środka podestu (od spodu). Kompletne podesty wraz z nogami muszą być w łatwy, szybki i solidny sposób łączone ze sobą, najlepiej bez użycia narzędzi. W prosty sposób muszą zapewniać montaż dodatkowych elementów, akcesoriów typu: schody, bariery, blendy itp. Nogi o solidnej konstrukcji z profilu minimum 40x40 mm lub rury 50x50cm zakończone antypoślizgową podstawą, dobrze byłoby z możliwością minimalnego poziomowania. Do wszystkich 34 szt podestów nogi (w ilości wystarczającej) o stałej wysokości całkowitej wraz z podestem **75 cm**. Poręcze, bariery zapewniające bezpieczeństwo w łatwy, szybki sposób łączone z każdym podestem. Osłona tekstylna dopasowana do wysokości sceny i szybki sposób montowana i demontowana. Schody standardowe montowane do sceny lub gotowe dostawiane do całkowitej wysokości sceny z równo rozmieszczonymi trepmi i dopasowanymi barierami.

Konieczny wózek transportowy na wymiar dużego podestu z możliwością zapakowania minimum 10 szt podestów z nogami wewnątrz na płasko.

Przedmioty niniejszej specyfikacji muszą posiadać wszelkie certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodne i akceptowalne przez urzędy zajmujące się obliczaniem wytrzymałości i bezpieczeństwa na scenie.

Terminy wykonania przedmiotu określonego w specyfikacji podane w zaproszeniu do składania ofert.

Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.